



Aléuseuse SCHARMANN type FB100A
ø broche 100 mm - Cône SA50
X 2500 - Y 1200 - Z 1200 mm - Plateau ø 650
Visue 3 axes



Tour conventionnel ERNAULT SOMUA CHOLET 550
Entre-pointes 3000 mm - ø sur le banc 550 mm
ø au dessus du trainard 280 mm
Passage de broche ø 51 mm



Fraiseuse HURON type KU5
X 1300 - Y 700 - Z 500 mm
Cône SA40
Vitesses de 30 à 2066 t/min
Table 1630 x 420 mm
Visue 3 axes HEIDENHAIN



Fraiseuse DECKEL type FP1
X 300 - Y 150 - Z 350 mm
Cône CM4
Vitesses de 19 à 1900 t/min
Table 600 x 210 mm



Tour parallèle STANKO type 1M63B
Entre-pointes 1400 mm
ø sur le banc 750 mm
ø au dessus du trainard 380 mm
Passage de broche ø 80 mm



Tour parallèle VDF type V3
Entre-pointes 3000 mm
ø sur le banc 540 mm
ø au dessus du trainard 300 mm
Passage de broche ø 32 mm



Tour conventionnel CAZENEUVE 360 HBX
Entre-pointes 750 mm
ø sur le banc 400 mm
ø sur le dessus du trainard 200 mm
Passage de broche ø 42 mm



Fraiseuse universelle HURON type NU4
X 1100 - Y 700 - Z 500 mm
Cône SA40
Vitesses de 30 à 2066 t/min
Table 1435 x 460 mm
Armoire électrique neuve



Scie à ruban KASTO type SBA 260 AU
ø maxi de coupe dans le rond : 260 mm
Amenage automatique course : 700 mm
Vitesse de coupe : de 18 à 110 m/min
Convoyeur à copeaux



Tour parallèle LEFEBVRE MARTIN type LM550
Entre-pointes 1000 mm
ø sur le banc 550 mm
ø au dessus du trainard 285 mm
Passage de broche ø 80 mm



Tour parallèle DEMOOR Double mandrin
Entre-pointes 3000 mm
ø sur le banc 490 mm
ø au dessus du trainard 305 mm
ø passage de broche 100 mm



Taques en fonte rainurée
4650 x 2700 x épaisseur 630 mm
4 rainures en T 50 x 28 mm
Poids : 15 T



Scie alternative KASTO type EBS133
ø maxi de coupe 200 mm
Descente automatique
Inclinaison 0-45°



Poinçonneuse hydraulique GEKA type PUMA 50 - HYD
Puissance 50 T
Capacité de perçage ø 27 x 13 mm
Pofondeur col de cygne 500 mm



Marbre lisse en fonte
3500 x 1500 x épaisseur 420 mm
+ nombreux autres marbres lisses disponibles
Liste sur simple demande



Rectifieuse de vilebrequin RIBON CCG 1500/500
ø 500 mm maxi
Entre-pointes 1500 mm
Meule ø 600 x ø 200 x ép 35 mm



Rectifieuse cylindrique extérieure SCHAUDT
ø 400 mm maxi
Entre-pointes 2300 mm
CN Siemens Sinumerik 840D
Année 2000



Encocheuse / poinçonneuse IMAC type KVA 200/6
Dimensions table 1000 x 800 mm
Capacité encochage : lg couteaux 205 x ép 6 mm
ø maxi de poinçonnage 60 mm



Four / étuve de recuit SAT
Température maxi 300° C
Dimensions intérieures 750 x 860 x 750 mm



Positionneur de soudure SAF MEMOREX
Capacité maximale : 250 kg
Plateau : ø 600 mm
Variateur de vitesse



Laveuse / dégraisseuse PERO type ROBOMAT 7A
Longueur utile 1600 mm
Largeur utile 1040 mm
Hauteur utile 960 mm
Poids maxi charge 1500 kg



Rodeuse intérieure verticale NAGEL VS 8-50
ø 10 à 150 mm
Course 450 mm
Rotation : 80 à 400 t/min



Perceuse radiale GSP type 405D 100
Course du bras 1000 mm
Blocage hydraulique
Cône CM4
ø de la colonne 250 mm



Perceuse radiale KOLB type KR55
Course de bras 1500 mm
ø de la colonne 315 mm
Fonction perçage/taraudage
Machine quasi neuve (-100h de travail)